

AKRİLİK MACUN E

Tanım: Akrilik kopolimer esaslı, dış duvar yüzey düzeltme macunudur.

Kullanım Alanı: Beton ve mineral sıvalı pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde, çatlakların doldurulmasında ve eski boyalı ve sıvalı yüzeylerdeki kabarmış kısımların temizlenmesi ile oluşan yüzey bozuklukları giderilmesinde kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki kabarmış, gevşek kısımlar kazınmalı, yüzey to, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Çok emici ve tozuyan yüzeyler bir kat VİSTATRANS Astar ile astarlanmalıdır. Daha sonra yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak bir veya iki kat halinde spatula ile uygulanmalıdır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzeydeki spatula izleri ve bozukluklar zımpara ile giderilerek yüzey pürüzsüz hale getirilir. Daha da pürüzsüz yüzey istenmesi halinde bir kat AKRİLİK MACUN E uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, + 5 °C'nin altındaki ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda AKRİLİK MACUN E uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama Araçları: Spatula ve mala ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 24 saat

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 1,25 - 2,20 kg/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Renk: Beyaz

Depolama: AKRİLİK MACUN E orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.