

AKRİLİK MACUN İ

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, iç duvar yüzey düzeltme macunudur.

Kullanım Alanı: Beton ve mineral sıvalı pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde, çatlakların doldurulmasında ve eski boyalı ve sıvalı yüzeylerdeki kabarmış kısımların temizlenmesi ile oluşan yüzey bozukluklarının giderilmesinde kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki kabarmış, gevşek kısımların kazınmalı, yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Çok emici ve tozuyan yüzeyler bir kat VİSTATRANS Astar ile astarlanmalı. Daha sonra yüzeyin pürüzlüğüne bağlı olarak bir veya iki kat halinde spatula ile uygulanmalıdır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzeydeki spatula izleri ve bozukluklar zımpara ile giderilerek yüzey pürüzsüz hale getirilir.

Uygulama Ortamı: + 5 °C'nin altındaki ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda AKRİLİK MACUN İ uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama Araçları: Spatula ve mala ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 24 saat

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 1 - 1,5 kg/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Renk: Beyaz

Depolama: AKRİLİK MACUN İ orijinal ambalajıda; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.