

AKRİVİST-500

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, elastik sıvı plastik su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanı: Yapıların su yalıtımı için gereken tüm alanlarda, beton, sıva, tuğla veya düz ve meyilli çatılarda, havuzlarda, temellerde, bodrumlarda, teraslarda, düşük döşemelerde kullanılır.

Uygulama: AKRİVİST-500 uygulanacak yüzeylerdeki her türlü kir, toz, yağ ve gevşek tabakalar tümüyle temizlenmelidir. AKRİVİST-500 uygulamasına geçmeden önce, yüzeyin durumuna bağlı olarak hacmen % 40 oranında suyla inceltilerek fırça veya rulo ile bir kat astar olarak uygulanır. Astar uygulamasından en az 24 saat sonra 2. ve 3. katlar uygulanır. Uygulanacak her kat bir önceki katın ters yönünde sürülmelidir. Uygulama yapılırken ve uygulamadan 24 saat süreyle yüzeyler yağmur, kar ve dondan korunmalıdır.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda +5 °C'nin altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda AKRİVİST-500 uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltilir

Uygulama Araçları: Fırça veya rulo ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 3 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 1,5 - 2 l /m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,0 gr/cm³

Renk: Beyaz, sarı

Viskozite: Tikotropiktir.

Depolama: AKRİVİST-500 orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: AKRİVİST-500 yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.