

## **Granite Coat**

### **Tanımı:**

Doğal granit görünümü sağlayan, içte ve dışta kullanıma uygun, bir cephe kaplama malzemesidir.

### **Kullanım Alanı:**

Sıva, beton, betonpan vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

### **Uygulama:**

Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kabarmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. Granite Coat uygulamasına geçmeden önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte Akrilik Astar Boya ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra Granite Coat çelik mala ile uygulanıp perdahı yapılır.

### **Uygulama Ortamı:**

Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda , +5 °C'nin altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda Granite Coat uygulaması yapılmamalıdır.

### **Ambalaj:**

Bileşen A: 11,15 kg lamineli torba, Bileşen B: 3,5 kg Bidon, Bileşen C: 0,35 kg PE poşet.

### **Uygulama Araçları:**

Çelik mala

### **Kuruma Süresi:**

20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 3 saat. Tam kuruma 24 saat.

### **Tüketim:**

Bileşen A-B-C karışımı 15 kg Granite Coat 12-18 m<sup>2</sup> yüzey kaplar.

### **Uygulama Araçlarının Temizliği:**

Su ile

### **Renk:**

Granite Coat katalogundaki 36 renk karışımı ve sonsuz özel karışımlar.

### **Depolama:**

Granite Coat bileşenleri orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.