

SEDEFİST

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, kokusuz, yapışma gücü yüksek, silinebilir, uzun ömürlü, sedef yansımali dekor boyasıdır.

Kullanım Alanı: İç yüzeylerde alt zemin çalışmalarından sonra dekoratif son kat olarak kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerde alt zemin çalışmalarından sonra istenilen renkte bir kat SEDEFİST uygulanır. Bu uygulamadan 24 saat sonra SEDEFİST uygulaması yapılır.

Uygulama Ortamı: +5 °C'nin altında SEDEFİST uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Uygulama Araçları: Fırça, bez, sünger, tarak, naylon torba ve değişik desen ruloları ile.

Kuruma Süresi: 20 °C'de ilk kuruma yaklaşık 2 saat, tam kuruma 24 saat

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,025-0,04 lt/m².

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,05 gr/cm³

Renk: SEDEFİST renk katalogundaki renkler

Depolama: SEDEFİST orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: SEDEFİST yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.