

VİSPOL - X1

TANIMI: Şeffaf, poliürethan bazlı, Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, özel reçine katkılı İki bileşenli, su izolasyon malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI:

- Çatı, teras ve balkonlarda
- Fayans ve yer seramiklerinde derz noktalarına ve seramik üstü uygulamalarda
- Islak zemin ve banyo mutfaklarda
- Dilatasyon noktalarına
- Su depoları ve havuzların izolasyonunda
- Suyollarında
- Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde
- Metal, beton, suni taş, ahşap, mantar, gibi yüzeylerin izolasyon amaçlı koruma uygulamalarında
- Şeffaf bir koruma sağlayarak su izolasyonu olarak kullanılır

UYGULAMA:

Uygulanacak zemin temiz, kuru, yağdan arındırılmış, tamiratı yapılmış yüzey olmalıdır. Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, rulo ve fırça yardımı ile iyice zemine yedirilmelidir. İlk kuruma 1 saat içerisinde gerçekleşmesine rağmen tam kuruma 7 saat sonra gerçekleşir. Pah noktaları genel alanla beraber uygulanabilir. Kimyasal dayanımı 7 gün sonradır.

ÖZELLİKLERİ:

- İlk ve nihai yapışmada, Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- Kimyasal dayanımı mükemmel olup, basit solvent ve asitlere dayanıklıdır
- Solventsizdir
- Metal, taş, ahşap, beton yüzeylere tutunarak iyi bir kaplama sağlar
- Uv- dayanımı çok iyidir
- Hafif yaya trafiğine uygundur

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk: Şeffaf

Yoğunluğu: 1,05 kg. /lt.

Kullanım Miktarı: 450- 550 gr. / m² (tek kat için)

Kullanım süresi: 20-30 dk. (hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı ve ortamdaki nem kuruma zamanını etkiler)

Kuruma süresi: 4 - 5 Saat

Mekanik dayanıklılık: 24 saat sonra

Kimyasal dayanıklılık: 7 gün sonra

Uygulama ısısı : +5 / +30 c°

Depolama ısısı : +5 / +30 c°

Raf Ömrü: 6 ay