

VİSPOL- 48

TANIMI:

Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, tek komponentli PREPOLİMER, poliüretan su izolasyon ve kaplama malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI:

- Teras ve balkonlarda
- Havuz, su deposu duvar ve zeminlerinde
- Fayans ve seramik üstü uygulamalarda
- Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde kullanılan korozyona açık metal aksam korumasında ve boyanmasında
- Metal, beton, suni taş, ahşap, gemi, tekne güvertelerinde kullanılan boya amaçlı koruma uygulamalarında

UYGULAMA:

Uygulanacak zemin temiz, kuru, yağdan arındırılmış, tamiratı yapılmış yüzey olmalıdır. Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, rulo ve fırça yardımı ile iyice zemine yedirilmelidir. Seramik ve kaygan yüzeyler pürüzlü hale getirilerek ürünün gerçek zemine tutunacak zemin oluşturulmalıdır. İlk kuruma 1 saat içerisinde gerçekleşmesine rağmen tam kuruma 7 saat sonra gerçekleşir. Pah noktaları genel alanla beraber uygulanabilir.. Kimyasal dayanımı 7 gün sonradır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- Hafif Yaya trafiğine uygundur
- Solventsizdir
- Hijyeniktir
- Korozyona dayanıklıdır
- Basit solvent ve asitlere dayanıklıdır
- Elastiktir
- Uv- dayanımlıdır
- Yüksek ısı farklılıklarına uyumludur. -20 / +90 c°
- İlk ve nihai yapışmada Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk: Şeffaf, Mavi, Yeşil

Yoğunluğu: 1,15 ± 0,1 kg. /lt.

Kullanım Miktarı: 200-250 gr. / m² (tek kat için)

Kullanım süresi: 30 -45 dk. (hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı ve ortamdaki nem kuruma süresini etkiler.)

Mekanik dayanıklılık: 24 saat

Kimyasal dayanıklılık: 7 gün

Uygulama ısısı : +5 / +30 c°

Depolama Isısı : +5 / +30 c°

Raf Ömrü: 6 ay