

VİSTAGREN

Tanımı: Akırlık kopolimer esaslı, TS 7847'e uygun, kullanıma hazır renkli dıř cephe kaplamasıdır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuęla, beton, gaz beton vb.. yapı elemanlarının kullanıldıęı iç ve dıř yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTAGREN uygulamasına geçmeden önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte VİSTA Astar Boya ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTAGREN çelik mala ile uygulanıp perdahlanır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesi durumunda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ilave edilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, + 5 °C'nin altındaki ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTAGREN uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltme yapılabilir.

Uygulama Araçları: Çelik mala.

Kuruma Süresi: 20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 2 saat. Tam kuruma 24 saat.

Ambalaj: 30 kg. kova

Tüketim: Yüzeye baęlı olarak 2,5-3,5 kg/m²

Uygulama Araçlarının Temizlięi: Su ile

Renk: VİSTAGREN renk kartelâsındaki renkler.

Depolama: VİSTAGREN orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.