

VİSTAGREN S

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, Silikon katkılı uzun ömürlü, mat ve grenli görünüme sahip bir dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTAGREN S uygulamasına geçmeden önce, VİSTATRANS Astar ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTAGREN S rulo ile uygulanır. İnce desen uygulamaları için % 10 - 15 oranında su ile inceltilerek tek kat halinde uygulama yapılır.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, +5 °C'nin altında ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTAGREN S uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltilir.

Uygulama Araçları: Rulo ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 1 saat.

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak ince deden uygulamalarında yaklaşık 0,250 l/m², kalın desen uygulamalarda yaklaşık 0,500 l/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,550 gr/cm³

Renk: VİSTAGREN S renk kartelâsındaki renkler.

Depolama: VİSTAGREN S orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: VİSTAGREN S yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.