

VİSTAMİN

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, doğal renkli mermer parçacıkları içeren TS 7847'e uygun, içte ve dışta kullanıma uygun, bir cephe kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanı: Sıva, beton, beton panel vb. yapı elamanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kabarmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTAMİN uygulamasına geçmeden önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte VİSTA Astar Boya ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTAMİN çelik mala ile uygulanıp perdahı yapılır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesi durumunda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ilave edilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda , +5 °C'nin altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTAMİN uygulaması yapılmamalıdır.

Ambalaj:

1 – Plastik kova, 25 kg

2 – Lamineli torba; Bileşen A: 15 dm³, Bileşen B: 3,5 kg.

Uygulama Araçları: Çelik mala

Kuruma Süresi: 20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 2 saat. Tam kuruma 24 saat.

Tüketim:

Bileşen A – B karışımı

1– VİSTAMİN ince sıva 10,5 – 12 m² yüzey kaplar.

2– VİSTAMİN kalın sıva 6 – 7,5 m² yüzey kaplar.

25 kg'lık kova

1– VİSTAMİN ince 9 – 10,5 m² yüzey kaplar.

2– VİSTAMİN kalın 5 – 6,5 m² yüzey kaplar.

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile.

Renk: 36 VİSTAMİN rengi

Depolama: VİSTAMİN orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı korunaklı alanlarda ve +5 °C altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.