

VİSTASİT

Tanım: Akrilik kopolimer esaslı, TS 7847'e uygun, içte ve dışta kullanıma uygun, dekoratif hazır renkli sıvadır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton gaz beton, beton panel vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTASİT uygulamasına geçmeden önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte VİSTA Astar Boya ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTASİT çelik mala ile uygulanıp plastik mala ile desen perdahı yapılır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesi durumunda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ilave edilir. Plastik mala ile yuvarlak, düşey veya yatay hareketlerle değişik desenler verilebilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda , +5 °C'nin altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTASİT uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: İnceltme yapılmaz

Uygulama Araçları: Çelik mala – plastik mala

Kuruma Süresi: 20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 2 saat. Tam kuruma 24 saat.

Ambalaj:

30 kg. kova

Tüketim: 30 kg. kova VİSTASİT: 8,5 – 10 m² alan kaplar.

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Renk: VİSTASİT renk kartelâsındaki renkler.

Depolama: VİSTASİT orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.