

VİSTASTAR

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, tüm su bazlı kaplama türü malzemelerin altında kullanılması zorunlu aderansı arttırıcı, özel sıva astarıdır.

Kullanım Alanı: Beton, sıva, alçı macun gibi türlü gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylerde emülsiyon esaslı kaplama malzeme astarı olarak kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kabarmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTASTAR fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile uygulanır. Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak uygulama bir veya iki kat olarak yapılmalıdır. VİSTASTAR uygulamasından 24 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, +5 °C'nin altındaki altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTASTAR uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltiler.

Uygulama Araçları: Fırça, rulo havalı veya havasız tabanca ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 1 saat.

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,150 l /m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,50 gr/cm³

Renk: Beyaz, açık gri ve VİSTA renk kartelâsı renkleri özel.

Depolama: VİSTASTAR orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: VİSTASTAR yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır