

VİSTATEK S

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, Silikon katkılı TS 7847'e uygun, kalın tekstürlü dış cephe kaplamasıdır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elamanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kabarmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTATEK S uygulamasına geçmeden önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte VİSTAR ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTATEK S posteki rulo ile uygulanır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesi durumunda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ilave edilir. Farklı rulo uygulamaları ile değişik desenler verilebilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, +5 °C'nin altında ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTATEK S uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltme yapılabilir.

Uygulama Araçları: Çelik mala – değişik tür rulolar.

Kuruma Süresi: 20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 2 saat. Tam kuruma 24 saat.

Ambalaj: 30 kg. kova

Tüketim: İstenen desene 1 – 1,6 kg m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Renk: VİSTATEK S renk kartelâsındaki renkler.

Depolama: VİSTATEK S orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.