

VİSTATEN

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, mat, beyaz, nefes alma kabiliyeti yüksek birinci sınıf tavan boyası.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elamanlarının kullanıldığı iç yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTATEN uygulamasına geçmeden önce, yüzeyin durumuna bağlı olarak VİSTATRANS ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTATEN fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile iki kat halinde uygulanır.

Uygulama Ortamı: +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda VİSTATEN uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltilir.

Uygulama Araçları: Fırça, rulo havalı yada havasız tabanca ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 1 saat

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,150 l/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,550 gr/cm³

Renk: VİSTATEN renk kartelâsındaki renkler

Depolama: VİSTATEN orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: VİSTATEN yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.