

VİSTALAKS

Tanımı: Silikon esaslı şeffaf emprenye malzemesidir.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gazbeton vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı dış yüzeylerin geçirimsiz hale getirilmesi, toz tutmaması, asit ve bazik çözelti buharlarına karşı korunmasında kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki toz, yağ, kirler tümüyle temizlenir, yeni sıvalı yüzeylerde; uygulama sıva rutubetini tamamen attıktan sonra fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile iki kat olarak uygulanır.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda +5 °C'nin altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTALAKS uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: İnceltilmez

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 1 - 2 saat.

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,2 - 0,4 l /m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 0,80 gr/cm³

Renk: Şeffaf

Depolama: VİSTALAKS orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: VİSTALAKS yanıcı ve sağlığa zararlıdır. Uygulama esnasında koruyucu maske kullanılmalıdır. Yanıcıdır. Alev alma noktası 21 °C'nin altındadır. İyi havalandırılmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışılmalıdır. Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.